

Tubi BINATI - rivestiti

TWIN TUBES - coated

30.1



Flessibilità / Flexibility



Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi in PELD / POLIAMMIDE rivestiti da una guaina in plastica realizzata in poliolefina o poliuretano.

Applicazioni: Macchine industriali (alimentari, verniciatura) dove sia richiesta la veicolazione di liquidi e gas in contemporanea.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PELD / POLYAMIDE pipes covered with a plastic sheath made of polyolefin or polyurethane.

Applications: Industrial machines (food processing, painting) where the simultaneous conveyance of liquids and gases is required.

NORME / RULES



Dimensioni Sizes Ø mm	Ø mm	Radice del codice Root of the code	Colori STANDARD a magazzino STANDARD colours in stock	Colori realizzabili a RICHIESTA* Colours realizable on DEMAND*	Descrizione Description	Matassa Reel (m)	Pressione di utilizzo Working Pressure (Bar) 23°C	Pressione di scoppio Bursting Pressure (Bar) 23°C
4x6	4x6	RIVPA4646		BK01	Tubo PA12 Rosso + Tubo PA12 Nero Rivestimento in PU Nero PA12 Red tube + PA12 Black tube Coated in PU Black	100	27	81
4x6	4x6	PU4646		BK069	Tubo PELD Azzurro + Tubo PELD Naturale Rivestimento in PU Nero PELD Skyblue tube + PELD Natural tube Coated in PU Black	100	10	40
6x8	6x8	RIVPE6868		BK02	Tubo PELD Nero + Tubo PELD Rosso Rivestimento in PU Nero (Tubo in versione PLUS) PELD Black tube + PELD Red tube Coated in PU Black (Tube version PLUS)	100	7,5	30
6x8	6x8	RIVPA12SSHL6868		BK01	Tubi PA12 SUPER SOFT Naturale + Rosso Rivestimento in PU Nero Tubes PA12 SUPER SOFT Natural + Red Coated in PU Black	100	17	53
6x8	6x8	PPV6868		Y03	SPECIFICO PER VERNICIATURA A BASE SOLVENTE - BASSA PRESSIONE: T.PA12 Naturale + T.PELD Azzurro Ciano - Rivestimento in PP Giallo SPECIFIC FOR PAINTING APPLICATIONS AT LOW PRESSURES: PA12 Natural tube + PELD Cyan Skyblue tube - Coated in PP Yellow	100	T.PA12= 20 T.PELD= 7,5	T.PA12= 60 T.PELD= 30
6x8	6x8	PPV6868		CN02	SPECIFICO PER VERNICIATURA A BASE SOLVENTE - BASSA PRESSIONE: T.PA12 Neutro + T.PELD Azzurro Ciano con 1 riga Nera Antistatica SPECIFIC FOR PAINTING APPLICATIONS AT LOW PRESSURES: PA12 Natural tube + PELD Cyan Skyblue tube with 1 Black antistatic stripe	100	T.PA12= 20 T.PELD= 7,5	T.PA12= 60 T.PELD= 30

Dimensioni Sizes Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Radice del codice Root of the code	Colori STANDARD a magazzino STANDARD colours in stock	Colori realizzabili a RICHIESTA* Colours realizable on DEMAND*	Descrizione Description	Matassa Reel (m)	Pressione di utilizzo Working Pressure (Bar) 23°C	Pressione di scoppio Bursting Pressure (Bar) 23°C
6x8	6x8	2.5x4	4	RIVPA4TUBIBK01		BK01	N. 2 tubi 6x8 in PA12 SUPER SOFT Neutro+Blu + Tubo 2,5x4 in PA12 SUPER SOFT Neutro + Tubo pieno Ø4 in PEMD Neutro Rivestimento in PU Nero N. 2 tubes 6x8 in PA12 SUPER SOFT Natural+Blue + Tube 2,5x4 in PA12 SUPER SOFT Natural + Tube (profile) Ø4 in PEMD Natural Coated in PU Black	100	T.6x8= 17 T.2,5x4= 29	T.6x8= 53 T.2,5x4= 88

* Colori, diametri e marcatura personalizzata sono realizzabili per un minimo da concordare - Colors, diameters and custom marking are achievable for a minimum to be agreed.

A richiesta sono disponibili anche tubi rivestiti con guaina TRASPARENTE - On demand are available also tubes coated with TRANSPARENT coat.

Nella scelta dell'applicazione l'utilizzatore deve tenere conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione. Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni è sempre a carico dell'utilizzatore. Medifly si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza obbligo di notifica. Questo documento non ha valenza contrattuale.

In the application choice the user must keep in mind the different use variables (pressure, temperature, environment conditions) and all the things that can interfere with the application. These information must be considered only as general indication. The validation of the application is always at the user charge. Medifly keeps the right to modify or adjourn the technical data in any moment without notify duty. This document has no contract value.

